

AIP-W525H

802.11b/g/n Long-Range 2T2R AP/Router



AIP-W525H - это 4LAN + 1WAN точка доступа / роутер, поддерживает 2 диапазона, обеспечивает высокую скорость передачи данных до 300 Мбит/с.

Особенности

- 2,4 ГГц IEEE 802.11n 2x2 MIMO
- Соответствует стандарту IEEE 802.11bg
- Скорость передачи данных до 300 Мбит/с
- Высокая мощность и высокая чувствительность
- Широкий охват
- Регулировка выходной мощности RF
- Брандмауэр, фильтрация URL/IP/порт/MAC
- Обновление прошивки через HTTP
- Поддержка шлюза, моста и WISP-режима
- Несколько ESSID
- Поддержка Telnet
- Улучшенный QoS-WMM
- Выбор кода страны
- Конфигурация удаленного порта WAN
- стек протокола TCP/UDP/ICMP/ARP
- Виртуальная DMZ, переадресация портов
- Простой Мастер настройки
- Утилиты на WEB-интерфейсе
- Пассивный PoE

AIP-W525H

802.11b/g/n Long-Range 2T2R AP/Router

Спецификация

Модель		AIP-W525H	
Стандарт	IEEE 802.11b/g/n	Режимы работы	Gateway Bridge Wireless ISP
Чипсет	RTL8196C		
Flash/SDRAM	2M / 16M		
Антенна	2x 5dBi подключаемые антенны	Режимы связи	AP Client WDS AP+WDS
Частоты	2.400~2.483GHz	Скорость передачи	802.11b: 11, 5.5, 2, 1Mbps 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 & 6Mbps 802.11n(20MHz): up to 144Mbps 802.11n(40MHz): up to 300Mbps
Выходная мощность	802.11b: up to 28 ± 1 dBm 802.11g: up to 26 ± 1 dBm 802.11n: up to 26 ± 1 dBm		
Чувствительность	-96dBm @ 802.11b -91dBm @ 802.11g -91dBm @ 802.11n		
Безопасность	64/128bit WEP WPA(TKIP with IEEE 802.1x) WPA2(AES with IEEE 802.1x) WPA Mixed 802.1x аутентификация	Питание	DC Jack: 12V DC PoE: 12V Passive PoE
Рабочая температура	-20°C ~ 60°C	Влажность при хранении	10% ~ 90% (Non-condensing)
Размеры(мм)	147 x 98 x 30 мм	Интерфейсы	RP-SMA x 2 RJ-45 WAN port x 1 RJ-45 LAN ports x 4