

# AWUS036ACS

## 802.11ac AC600 USB Adapter



Поддержка ОС



USB-док в комплекте



### Характеристики

Чипсет	RTL8811AU
Стандарты	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Частота	2.412GHz–2.472GHz 5.15GHz–5.825GHz
Скорость передачи данных	802.11b: до 11 Мбит/с 802.11g: до 54 Мбит/с 802.11n: до 150 Мбит/с 802.11ac: до 433 Мбит/с
Антенна	1x внешняя съёмная антенна 2дБ 2.4 ГГц +5 ГГц
Антенный разъем	RP-SMA female
Ширина канала	20 / 40 / 80 МГц
Индикаторы	Питание / WLAN
Поддержка ОС	Windows 2000, XP, Vista, 7,8, 10 macOS 10.7-10.12 Linux
Частотные каналы	1-14 (2.4 ГГц) 36-165 (5 ГГц)

Выходная мощность	18 дБ
Чувствительность	802.11b: -85дБм@11Мбит/с 802.11g: -69дБм@54Мбит/с 802.11n: -68дБм@150Мбит/с 802.11ac: -59дБм@433Мбит/с
Безопасность	64/128 бит WEP WPA (TKIP с IEEE 802.1x) WPA2 (AES с IEEE 802.1x) WPA Mixed
Рабочие температуры	-10°C ~ 60°C
Влажность хранения	5% ~ 98% (без конденсата)
Габариты	5.5 x 1.0 x 2.5 см (Д x Ш x В)
Вес	80 г



### ALFA Network Inc.

Все права защищены. Изменения в спецификациях и описаниях могут меняться в любое время без предварительного уведомления. Официальный дистрибьютор в России - ООО "Цифровой Ангел", www.digitalangel.ru

